



CÓMO:

USAR EL JALADOR PARA LIMPIAR SUPERFICIES SECAS O HÚMEDAS

HERRAMIENTAS



Armazón de ajuste rápido de 60,9 cm (24") con jalador



Paño húmedo MF de 60,9 cm (24")



Recolector



Aviso de seguridad



Mango de ajuste rápido de su preferencia

CONSEJOS

- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado (anteojos, guantes, etc.).

UNIÓN DEL MANGO DE AJUSTE RÁPIDO AL JALADOR

- 1 Una el mango de ajuste rápido al armazón de 60,9 cm (24") con jalador.
- 2 Levante ligeramente el trapeador y el jalador caerá en posición por sí mismo.
- 3 4 Toque el piso con la hoja del jalador y gire el armazón hacia arriba para asegurarlo al mango.

REMOCIÓN DE SUSTANCIAS SECAS

- 5 Coloque el aviso de seguridad en el suelo.
- 6 7 Limpie con movimientos en "forma de 8", retrocediendo, hasta recolectar todo el polvo y la tierra.
- 8 Recoja la suciedad con el recolector.

REMOCIÓN DE LÍQUIDOS

- 9 Coloque el aviso de seguridad en el piso.
- 10 11 Con los mismos movimientos en "forma de 8" que usó para la "Remoción de sustancias secas", escurra el líquido en el desagüe del piso (si hubiera).
- 12 Si no hay ningún desagüe en el piso, puede recoger el líquido con un Paño húmedo de 60,9 cm (24"). Coloque el paño, con el lado del gancho y bucle hacia arriba, sobre el "charco" para absorber la humedad.





Separe el armazón del seguro de gancho pisando ligeramente el borde del armazón. Coloque el paño húmedo con el lado del gancho y el bucle hacia abajo para tomar el paño con el sistema de gancho y bucle.

Usando movimientos en "forma de 8", o jalando/empujando, absorba el líquido restante.





CONTINUACIÓN

CÓMO: usar el jalador para limpiar superficies secas o húmedas

UNIÓN DEL MANGO DE AJUSTE RÁPIDO AL JALADOR



REMOCIÓN DE SUSTANCIAS SECAS



REMOCIÓN DE LÍQUIDOS

